




Torre Trade TT250



Torre Trade TT250



La Torre Trade TT250 es la elección perfecta para los profesionales que buscan una torre móvil de calidad a un bajo precio.

Con una unidad de base plegable y packs de extensión esta lista para pedir en un rango de alturas de plataforma hasta 7.1m. La torre Trade TT250 está disponible en ancho sencillo con 780mm y 1.65m de largo.

Características

- Juntas soldadas tipo TIG
- Solida construcción de aleación
- Unidad base plegable
- Packs de extensión para alturas de plataformas hasta 7.1m
- Su dimension compacta y ligereza facilitan el montaje

Certificada con EN-1004.
Conforme a la directiva de trabajos en alturas.
Capacidad carga clase 3.




5 Alturas de trabajo en 5 faciles pasos


La TT250 es una torre móvil de aluminio de calidad económica. Con una unidad base plegable y packs extensibles, esta lista para pedir en un rango de alturas de trabajo desde 3m hasta 9.1m


Instant
Upright TT250
cumple con
WAHR y esta en
conformidad con
EN-1004




PACK 1  **1M TORRE**
(3m Altura de trabajo)

PACK 1 + **PACK 2** =  **1.8M TORRE**
(3.8m Altura de trabajo)

PACK 1 + **PACK 2** + **PACK 3** =  **3.5M TORRE**
(5.5m Altura de trabajo)

PACK 1 + **PACK 2** + **PACK 3** + **PACK 4** =  **5.3M TORRE**
(7.3m Altura de trabajo)

PACK 1 + **PACK 2** + **PACK 3** + **PACK 4** + **PACK 5** =  **7.1M TORRE**
(9.1m Altura de trabajo)


Características



Gancho de plataforma



Accesorio del estabilizador



Gancho de barandilla y
horquilla de bloqueo del marco



Pata ajustable y rueda

Torre Trade TT250

Características



Unidad base plegable



Unidad base plegable



Estabilizador del pack extensión

Datos técnicos del sistema Trade Tower TT250

Carga máxima de la plataforma	180kg
Carga máxima de la torre	400kg
Altura de trabajo torre AS	9.1m
Longitud de la torre	1.65m
Ancho sencillo solo	780mm
Altura de marco	1.75m
Espacio entre peldaños	250mm
Diámetro tubos	Ø40mm
Ruedas	Ø127mm
Construcción aleación de aluminio	Aluminio soldado
Barandilla con gancho anti-bloqueo	
Escaleras integrales	
Dos estabilizadores diferentes	Estandar / Extensión
EN-1004	Cumple la norma
Directiva local de altura y trabajo	Cumple la norma
Manual de montaje	Disponible

**INSTANT
UPRIGHT**

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Park West Industrial Park,
Friel Avenue, Nangor Road,
Dublin 12, Ireland.

T: +353 (0)1 6209300
F: +353 (0)1 6209301

2 KeJi Zhong Road,
SongXia Industrial Park,
SongGang Town,
NanHai District, Foshan,
GuangDong Province,
China 528234

T: +86 757 8520 8980
F: +86 757 8520 8981

E: info@instantupright.com
www.instantupright.com



MANUFACTURED BY
**INSTANT
UPRIGHT**
www.instantupright.com